

Ficha técnica.

Caldera para fundir pintura termoplástica.

TUSSAN®

TUSSAN® ofrece una caldera para fundir la pintura termoplástica, que permitirá un abastecimiento continuo de pintura para su aplicación, incrementando la producción al aplicar líneas en las vialidades.

Este equipo se fabrica utilizando materia prima de calidad óptima y tecnología moderna. Diseñado para ofrecer resistencia a la abrasión, altas temperaturas y corrosión, con alta confiabilidad y durabilidad.

Especificaciones técnicas.

- Fabricado en acero forjado de alta resistencia al calor.
- Motor: alemán de 6.5 hp. a gasolina.
- Motoreductor italiano 100: 25.
- Color: pintura de alta temperatura plata.
- Peso: 350 kg.
- Capacidad: 800 kg de pintura termoplástica.
- Medidas: altura 1.98 mt. ancho 1.15 mt. (+/- 3%)



Características.

- Ideal cuando se tiene la necesidad de un abastecimiento de pintura constante.
- Se recomienda instalarla en una unidad de 3.5 toneladas o mayor, con plataforma metálica.
- Fabricado en acero al carbón de alta resistencia.
- Motor de uso rudo para jornadas de trabajo de 8 a 10 horas de uso continuo.
- De práctico y sencillo manejo, para el llenado y vaciado.
- Utiliza gas LP.