Ficha técnica.

Equipo de aplicación de adhesivo bituminoso.

Descripción del equipo.

El adhesivo asfáltico bituminoso se utiliza para adherir los marcadores viales al pavimento. Esté método crea enlaces fuertes a un costo relativamente bajo.
La tecnología más usada para fundir y aplicar este adhesivo es a través de calentadores de propano.

TUSSAN® ofrece una solución económica para aplicar el adhesivo bituminoso para pegar de manera permanente los marcadores de pavimento. Este modelo es portátil y fácil de maniobrar. La unidad esta monta en dos llantas de goma y una rueda giratoria en la parte trasera, que le proporciona gran maniobrabilidad.

Especificaciónes técnicas.

> Canastilla de metal para colocar el producto.
> Agitador Manual.
> Olla de acero de 1/4 " con capacidad de 24 galones.
> Quemador con termostato para regular la temperatura.
> Soporte para tanque de gas.
> Quemador de 10" que libera 60,000 BTU.
> Ruedas delanteras neumáticas.
> Válvula de compuerta en ambos lados.
> Estructura de metal calibre 14.
> Rueda trasera giratoria.
> Peso: 110 Kg.
> Dimensiones: largo 155 cm. 80 cm. altura 95 cm.

Ciudad de México: (55) 4613 1261
Merida: (999) 349 0862
Guadalajara: (33) 2183 8774
Torreón: (871) 223 8259
www.TUSSAN.com.mx